

Gebrauchsanweisung für die Gummi-Flachdichtung für Gießrohre

1. Produktbeschreibung

Die Gummi-Flachdichtung ist ein flexibles und langlebiges Dichtungselement, das für eine zuverlässige Abdichtung zwischen Gießrohren und Ventilen sorgt. Sie hat einen Außendurchmesser von 25 mm, einen Innendurchmesser von 16 mm und eine Stärke von 3 mm.

2. Einsatzbereich

- Geeignet für Gießgeräte und Kugelventile im Garten- und Landschaftsbau sowie in der Landwirtschaft.
- Verhindert das Austreten von Wasser an Verbindungsstellen zwischen Gießrohren und Ventilen.

3. Montageanleitung

1. Stellen Sie sicher, dass die Verbindungsstellen des Gießrohrs und des Ventils sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen sind.
2. Legen Sie die Gummi-Flachdichtung in die Dichtungsaufnahme des Gießrohrs oder Ventils ein.
3. Verbinden Sie die Bauteile, indem Sie die Überwurfmutter oder Verschraubung handfest anziehen.
4. Prüfen Sie nach der Montage, ob die Verbindung dicht ist, indem Sie das Wasser langsam aufdrehen.

4. Hinweise zur Nutzung

- Verwenden Sie die Dichtung nur in Kombination mit passenden Gießrohren und Ventilen, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten.
- Bei starker Beanspruchung oder extremen Umgebungsbedingungen (z. B. Frost) regelmäßig auf Beschädigungen prüfen.

5. Wartung und Pflege

- Überprüfen Sie die Dichtung regelmäßig auf Verschleiß oder Risse.
- Tauschen Sie die Dichtung aus, wenn Abnutzungserscheinungen sichtbar sind oder keine vollständige Abdichtung mehr gewährleistet ist.

6. Sicherheitshinweise

- Die Dichtung ist ein verschluckbares Kleinteil. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Montieren Sie die Dichtung sorgfältig, um eine Beschädigung durch übermäßige Kraftanwendung zu vermeiden.

7. Entsorgung

Entsorgen Sie die Dichtung entsprechend den örtlichen Vorschriften für Gummimaterialien, falls sie beschädigt oder unbrauchbar wird.